ANNEXE 3

Description des cuttings issus des forations des piézomètres,

PZ1, PZ3, PZ5 et PZ6

NORISKO ENVIRONNEMENT

FICHES PIEZOMETRE

Ancienne carrière GIRARD - BOURG-LES-VALENCE (26)

Intervenant BREUIL C.:	*AG. DAZZI*	Date :	15/07/2005
Foreur :	*FONDATEC*	Identification du sondage :	PZ1
		Emplacement :	Cf. plan de localisation
		Z (m) / sol :	

Méthode de foration :	ODEX	Poids du marteau :			
Diamètre de foration :	90 mm	Venues d'eau O/N :	O	prof (m) :	7
Méthode d'échantillonnage :					

Monitoring :

PROFONDEUR (m)	Log observé	Venues d'eau	Description	Piézomètre	Equipements	
0.00 m 2.00 m 4.00 m 6.00 m 8.00 m			0 - 0,2 terre végétal 0,2 - 7,2 graves dans matrice sableuse NS/ sol = 5,21 m		jusqu'à 4 m tube plein 64/75 mm de 4 à 7 m tube crépiné 64/75 mm slot 1 PVC équipé d'un bouchon de fond	*capot hors-sol* *cimentation en tête* *bouchon de bentonite* *massif filtrant de 2,3 à 7 m* (roulé 2-4)

NORISKO ENVIRONNEMENT

FICHES PIEZOMETRE

Ancienne carrière GIRARD - BOURG-LES-VALENCE (26)

Intervenant BREUIL C.:	*AG. DAZZI*	Date :	15/07/2005
Foreur :	*FONDATEC*	Identification du sondage :	PZ3
		Emplacement :	Cf. plan de localisation
		Z (m) / sol :	

Méthode de foration :	ODEX	Poids du marteau :			
Diamètre de foration :	90 mm	Venues d'eau O/N :	O	prof (m) :	4
Méthode d'échantillonnage :					

Monitoring :

PROFONDEUR (m)	Log observé	Venues d'eau	Description	Piézomètre	Equipements	
0.00 m 1.00 m 2.00 m 3.00 m 4.00 m			NS/ sol = 0,83 m 0 - 4,2 m : graves dans matrice sableuse		jusqu'à 1 m tube plein 64/75 mm de 1 à 4 m tube crépiné 64/75 mm slot 1 PVC équipé d'un bouchon de fond	*capot hors-sol* *bouchon de bentonite* *massif filtrant de 0,3 à 4 m* (roulé 2-4)

NORISKO
VOIR LE DANGER, C'EST VOIR PLUS LOIN

FICHES PIEZOMETRES

Site de l'ancienne carrière Girard - Bourg-les-Valence (26)

Intervenant NORISKO :	AG. DAZZI	Date :	16/02/2006
Foreur :	A. BALLANSAT	Identification du sondage :	PZ5
		Emplacement :	Cf. plan de localisation
		Z (m) / sol :	

Méthode de foration :	ODEX	Poids du marteau :			
Diamètre de foration :	90 mm	Venues d'eau O/N :	O	prof.(m) :	4,5
Méthode d'échantillonnage :					
Monitoring :					

PROFONDEUR (m)	Log observé	Description	Piézomètre	Equipements
0.00 m 1.00 m 2.00 m 300 m 4.00 m		0 - 0,2 : Dalle béton 0,2 - 0,5 : sables 0,5 - 0,8 : béton NS/ sol = 1,09 m 0,8 - 4 m : sables et graves		capot hors-sol cimentation en tête jusqu'à 1 m tube plein 52/60 mm bouchon de bentonite massif filtrant de 0,5 à 4 m de 1 à 4 m tube crépiné 52/60 mm slot 1 (roulé 2-4) PVC équipé d'un bouchon de fond

NORISKO
VOIR LE DANGER, C'EST VOIR PLUS LOIN

FICHES PIEZOMETRES

Site de l'ancienne carrière Girard - Bourg-les-Valence (26)

Intervenant NORISKO :	*AG. DAZZI*	Date :	16/02/2006
Foreur :	*A. BALLANSAT*	Identification du sondage :	PZ6
		Emplacement :	Cf. plan de localisation
		Z (m) / sol :	

Méthode de foration :	ODEX	Poids du marteau :			
Diamètre de foration :	90 mm	Venues d'eau O/N :	O	prof (m) :	4,5
Méthode d'échantillonnage :					
Monitoring :